



Mecanismos de superficie





MECANISMOS DE
SUPERFICIE

Pág. 211



PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS



Pág. 224



Pág. 248

Información técnica de la serie

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE

- Directivas: 2014/35/UE (DBT) y 2011/65/UE (RoHS).
- Normativas: UNE-EN 60669-1, UNE 20315-1-1 y 1-2.
- Conforme a REBT.
- Material termoplástico. Libre de halógenos.
- Interruptores 10A 250V~ y bases 16A 250V~.
- Contactos de plata de alto poder de ruptura.
- Entrada para canaleta de 10x16, 10x20, 16x16.
- Color blanco.
- Embornamiento por tornillo.
- Instrucciones de montaje en la pág. 317.
- Dimensiones: Anchura x Altura x Profundidad (mm).



Hilo incandescente 650/850°C



Libre de halógenos



Declaración RoHS



Declaración UE(*)



2 Años de garantía

(*)NOTA:

Las bases y clavijas de enchufe para uso doméstico no están afectadas por la directiva de baja tensión 2014/35/UE (Anexo 2), debido a que estas piezas no comparten una normativa común europea, por lo tanto no requieren declaración CE. La declaración CE si será necesaria cuando la pieza vaya acompañada de accesorios sujetos a esta normativa, por ejemplo prolongadores e interruptores. Para mayor información consulte con nuestro departamento técnico o en la web www.psolera.com.



VENTAJAS DE LA SERIE

CuSn94

Materiales conductores fabricados en CuSn94

PC


Policarbonato



Fácil de instalar



Se puede montar con canaleta



Compacto



LIBRE HALÓGENOS

Material libre de halógenos

Mecanismos de superficie



10



120



Ref. MUR02U

Ref. MUR22U

Conmutador / interruptor 10AX 250V~.
Dimensiones 74 x 72 x 28 mm.
(Ref. MUR22U interruptor bipolar).



10



120



Ref. MUR02ILU

Conmutador / interruptor luminoso 10AX 250V~.
Dimensiones 74 x 72 x 28 mm.



10



120



Ref. MUR12U

Doble conmutador / interruptor 10AX 250V~.
Dimensiones 74 x 72 x 28 mm.



10



120



Ref. MUR09U

Conmutador de cruce 10AX 250V~.
Dimensiones 74 x 72 x 28 mm.



10



120



Ref. MUR03U

Pulsador campana 10A 250V~.
Dimensiones 74 x 72 x 28 mm.



10



120



Ref. MUR04U

Pulsador luz 10A 250V~.
Dimensiones 74 x 72 x 28 mm.



10



120



Ref. MUR60U

 **Ref. MUR60FU**

Base fija 2P+T, 16A 250V~.
(Ref. MUR60FU con sistema francés).



10



120



Ref. MUR07U

Base fija 2P, 16A 250V~.



Ref. MUR66U

Base fija doble 2P+T, 16A 250V~.
Dimensiones 148 x 72 x 42 mm.



Ref. MUR36U

Base fija 2P+T, 16A 250V~ + doble conmutador / interruptor 10AX 250V~.
Dimensiones 148 x 72 x 442 mm.



Ref. MUR63U

Base fija 2P+T 16A 250V~ + Conmutador / interruptor 10AX 250V~. Dimensiones 148 x 72 x 42 mm.



Ref. MUR94U

Toma de señal única para TV.
Dimensiones 74 x 72 x 28 mm.



Ref. MUR84U

Toma de teléfono RJ11.
Dimensiones 74 x 72 x 28 mm.



Ref. MUR88U

Toma de datos RJ45. Categoría 5e.
Dimensiones 74 x 72 x 28 mm.



Ref. MUR62U

Registro de empalme y derivación.
Dimensiones 74 x 72 x 28 mm.



Ref. MUR64U

Registro doble de empalme y derivación.
Dimensiones 148 x 72 x 28 mm.