



Reel extensions / *Enrouleurs*



DOMESTIC
MÉNAGER

Pg. 238



AUTOMATIC
AUTOMATIQUE

Pg. 240



INDUSTRIAL
INDUSTRIEL

Pg. 241

Complementary products



Pg. 60



Pg. 222


Product characteristics / *Caractéristiques du produit*




Technical information / *Information technique*

- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- In accordance with EN 61242.
- 125 °C ball pressure test.
- *Conforme à la Directive 2014/35/EU et 2011/65/EU (RoHS).*
- *En accord avec EN 61242.*
- *125 °C Test pression à la bille.*

Advantages / *Avantages*



High resistance
Haute résistance



Rubber grip
Poignée en caoutchouc



Special assemblies
Montage spécial pour usage industriel



Metal support
Support métallique



Thermal circuit safety cut-out
Disjoncteur thermique



Wide range
Large gamme

Technical logos / *Logos techniques*



GWT 650°C / 650°C GWT



CE Certification / *Certification CE*



RoHS / *RoHS*

Download / *Télécharger*




More information




Plus d'information

Domestic / Ménager




Ref. 7321USB

3 sockets 2P+E, 16A 250V~ + 2 USB. 5m. 3G1.5.
Cable H05VV-F. Max 3,200W.
3 prises 2P+T, 16A 250V~ + 2 USB. 5m. 3G1,5. Câble H05VV-F.
Max 3.200W.



Ref. 7413/2


4 sockets 2P+E, 16A 250V~. 15m. 3G1.5. Cable H05VV-F.
Max 3,500W.
4 prises 2P+T, 16A 250V~. 15m. 3G1,5. Câble H05VV-F.
Max 3.500W.



Ref. 7422/3

Ref. 7412/1


4 sockets 2P+E, 16A 250V~. 10m. 3G1.5. Cable H05VV-F.
Max 3,500W.
4 prises 2P+T, 16A 250V~. 10m. 3G1,5. Câble H05VV-F.
Max 3.500W.
(Ref. 7412/1 cable 3G1 / câble 3G1).



Ref. 7429




4 sockets 2P+E, 16A 250V~. 3m. 3G1.5. Cable H05VV-F.
Max 3,200W.
4 prises 2P+T, 16A 250V~. 3m. 3G1,5. Câble H05VV-F.
Max 3.200W.



Ref. 7211/1

2 sockets 2P+E, 10A 250V~. 5m. 3G1.5. Cable H05VV-F.
Max 2,300W.
2 prises 2P+T, 10A 250V~. 5m. 3G1,5. Câble H05VV-F.
Max 2.300W.



Ref. 7423/2


4 sockets 2P+E, 16A 250V~. 15m. 3G1.5. Cable H05VV-F.
Max 3,500W.
4 prises 2P+T, 16A 250V~. 15m. 3G1,5. Câble H05VV-F.
Max 3.500W.



Ref. 7425/2

Ref. 7427/2

4 sockets 2P+E, 16A 250V~. 25m. 3G1.5. Cable H05VV-F. Max 3,500W.
 4 prises 2P+T, 16A 250V~. 25m. 3G1,5. Câble H05VV-F. Max 3.500W.
 (Ref. 7427/2 50m / 50m).



Ref. 7425/1T

Ref. 7427/1T

4 sockets with cover 2P+E, 16A 250V~. 25m. 3G1.5. Cable H05VV-F.
 Max 3,500W. IP44.
 4 prises 2P+T, 16A 250V~. 25m. 3G1,5. Câble H05VV-F.
 Max 3.500W. IP44.
 (Ref. 7427/1T 50m / 50m).



 **Ref. 74240F**

4 sockets 2P+E, (french) 16A 230V~. 40 m of cable H05VV-F 3G1.5 mm².
 4 prises 2P+T, (français) 16A 230V~. 40 m de câble H05VV-F 3G1,5 mm².



 **Ref. 7425F/1TG**

4 sockets with blue rubber cover 2P+E, (FR) 16A 230V~. 25 m of cable H07RN-F 3G1.5 mm².
 4 prises avec couvercle de caoutchouc bleu 2P+T, (FR) 16A 230V~. 25 m de câble H07RN-F 3G1,5 mm².



 **Ref. 74340F/1TG**

4 sockets with blue rubber cover 2P+E, (FR) 16A 230V~. 40 m of cable H07RN-F 3G2.5 mm².
 4 prises avec couvercle de caoutchouc bleu 2P+T, (FR) 16A 230V~. 40 m de câble H07RN-F 3G2,5 mm².




 **Ref. 7435F/1TG**

4 sockets with blue rubber cover 2P+E, (FR) 16A 230V~. 25 m of cable H07RN-F 3G2.5 mm².
 4 prises avec couvercle de caoutchouc bleu 2P+T, (FR) 16A 230V~. 25 m de câble H07RN-F 3G2,5 mm².


Domestic & automatic / *Ménager et automatique*

DOMESTIC / *MÉNAGER*




Ref. 70

Empty reel. Reel without socket outlet.
Enrouleur vide. Enrouleur sans contacts.




Ref. TB7427/3

4 sockets pre-installation. Without cable. Max 3,500W.
Removable.
4 prises. Sans câble. Max 3.500W.



Ref. SOP-7000


Wall support.
Support mural.



Ref. ROL-1


Manual reel accessory.
Enrouleur manuel.

AUTOMATIC / *AUTOMATIQUE*




Ref. 71251A

1 socket 2P+E, 16A 250V~. 16 m (14+2). 3G1.5.
Cable H05VV-F. Wall fixed.
*1 prise 2P+T, 16A 250V~. 16 m (14+2). 3G1,5. Câble H05VV-F.
Fixer sur un mur.*



Ref. 75562


1 socket 2P+E, 16A 250V~ + 1 plug 2P+E (6h) CE. 30 m. 3G2.5
Cable H07RN-F 3G2.5 mm². Max 3,680W.
1 prise 2P+T, 16A 250V~ + 1 fiche 2P+T (6h) EC. 30 m. 3G2,5
Câble H07RN-F 3G2.5 mm². Max 3.680W.



Ref. 73362


Ref. 73362F

3 sockets 2P+E, 16A 250V~. 30m. 3G2.5. Cable H05VV-F.
Max 3,680W. IP44.
3 prises 2P+T, 16A 250V~. 30m. 3G2,5. Câble H05VV-F.
Max 3.680W. IP44.
(Ref. 73362F French system / système français).



Ref. 75553


1 socket 3P+E, 250V~ + 1 plug 3P+E (6h) EC, 400V~. 25m.
4G2.5. Max 4,800W. 12A. H07RN-F 4G2.5 mm². IP44.
1 prise 3P+T, 250V~ + 1 fiche 3P+T (6h) EC, 400V~. 25m.
4G2,5. Max 4.800W. 12A. H07RN-F 4G2.5 mm². IP44.



Ref. 71344


Ref. 75544

1 socket + 1 plug 3P+N+E (6h) EC, 400V~. 20m. 5G2.5.
Max 4,800W. 12A. IP44.
1 prise + 1 fiche 3P+N+T (6h) EC, 400V~. 20m. 5G2.5.
Max 4.800W. 12A. IP44.
(Ref. 75544 cable H07RN-F / câble H07RN-F).



Ref. 72353

2 sockets + 1 plug 3P+E (6h) EC, 12A 400V~. 25m. 4G2.5.
Cable H05VV-F. Max 4,800W. IP44.
2 prises + 1 fiche 3P+T (6h) EC, 12A 400V~. 25m. 4G2,5.
Câble H05VV-F. Max 4.800W. IP44.



Ref. 73344

Ref. 73344F

1 socket + 1 plug 3P+N+E (6h) EC + 1 socket 2P+E, 12A 400V~.
20m. 5G2.5. Max 4,800W. IP44.
1 prise + 1 fiche 3P+N+T (6h) EC + 1 prise 2P+T,
12A 400V~. 20m. 5G2,5. Max 4.800W. IP44.
(Ref. 73344F French system / système français).