

Série Black:

Boîtes et connecteurs étanches IP68



Boîtes certifiées



Fixation externe

Scellable

Presse-étoupe inclus

Comprend barrette de connexion




Solera
www.psolera.com

Boîtes et connecteurs étanches



**KEMA
KEUR**

Boîte étanche. IP68: Profondeur maximale 4 m.
Dimensions intérieures 73x44x30. Fixation externe. GWT 850°C.

Réf.	Description	
BK-3P	Terminal 4 P. Section 2,5 mm ² . 24A-250V~. Avec 3 Presse-étoupe M20 pour câble Ø 4-8 mm, 3 pour câble Ø 9-12 mm et 1 bouchon.	1/100



**KEMA
KEUR**

Boîte étanche. IP68: Profondeur maximale 4 m.
Dimensions intérieures 70x57x30. Fixation externe. GWT 850°C.

Réf.	Description	
BK-3PT	Terminal 4 P. Section 2,5 mm ² . 24A-250V~. Avec 3 Presse-étoupe M25 pour câble Ø 4-8, 3 pour câble Ø 9-12, 3 pour câble Ø 10-14 et 1 bouchon.	1/110



**KEMA
KEUR**

Boîte étanche. IP68: Profondeur maximale 4 m.
Dimensions intérieures 112x92x48. Fixation externe. GWT 850°C.

Réf.	Description	
BK-6P	Terminal 4 P. Section 2,5 mm ² . 24A-250V~. Avec 6 Presse-étoupe M25 pour câble Ø 4-8, 3 pour câble Ø 9-12, 3 pour câble Ø 10-14 et 3 bouchons.	1/30



Connecteur pour luminaire. IP68. Profondeur maximale 4 m.
Pour une installation permanente. Ø 25x105. GWT 850°C.

Réf.	Description	
CE-3PV	Avec valve anti-condensation. Terminal 3 P. Section 1,5 mm ² . 16 A-250V~. Avec 2 Presse-étoupe pour câble 6,5-12 mm. Pelage: Câble (7~8 mm)- couverture (14-15 mm).	1/200



Connecteur pour luminaire. IP68: Profondeur maximale 4 m.
Pour une installation permanente. Ø33x115x100. GWT 850°C.

Réf.	Description	
CE-3P4T	1 entrada (3G4) y 2 salidas (3G2,5). Terminal 3 P. Section 4 mm ² . 24A-250V~. Avec 3 Presse-étoupe pour câble Ø4-8 mm , 3 pour câble Ø9-12 mm et 3 pour câble Ø10-14 mm. Pelage: Câble (7~8 mm) - couverture (18-20 mm).	1/200


Solera

Portalámparas y Accesorios Solera S.A. - C/ Villa de Madrid, 53
46988 Paterna (Valencia) España-Spain
solera@psolera.com - export@psolera.com

www.psolera.com

