

Armarios estancos de Poliéster IP66/IK10




Características de la serie



Información técnica

- Directivas: 2014/35/UE (DBT) y 2011/65/UE (RoHS).
- Normativas: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1 y 3, UNE-EN 60670-22.
- Conforme a REBT.
- Grado de protección IP66.
- Grado de protección contra impactos IK10.
- Ensayo hilo incandescente 960°C.
- Clase II.
- Armarios de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente.
- Resistente a los rayos UV.
- Con soportes para fijación a la pared.
- Dimensiones: Anchura x Altura x Profundidad (mm).



Armarios y accesorios



Armario estanco de poliéster. Puerta lisa (opaca). Vacío.


| Referencia | Dimensiones (mm) | Envase/ Embalaje |
|------------|------------------|---------------------|
| PX253016 | 250x300x160. | 1/1 |
| PX304020 | 300x400x200. | 1/1 |
| PX405020 | 400x500x200. | 1/1 |
| PX506025 | 500x600x250. | 1/1 |
| PX608030 | 600x800x300. | 1/1 |



Armario estanco de poliéster. Puerta transparente. Vacío.

| Referencia | Dimensiones (mm) | Envase/ Embalaje |
|------------|------------------|---------------------|
| PX253016TP | 250x300x160. | 1/1 |
| PX304020TP | 300x400x200. | 1/1 |
| PX405020TP | 400x500x200. | 1/1 |
| PX506025TP | 500x600x250. | 1/1 |
| PX608030TP | 600x800x300. | 1/1 |

Accesorios



| Referencia | Descripción | Envase/ Embalaje |
|---|---|---------------------|
| Chasis para colocación de automáticos. Incluye carátula de material autoextinguible y manual de instrucciones. | | |
| CHX1 | Chasis para armarios PX253016 y PX253016TP. 2 filas x 8 módulos = 16 módulos. | 1/1 |
| CHX2 | Chasis para armarios PX304020 y PX304020TP. 2 filas x 12 módulos = 24 módulos. | 1/1 |
| CHX3 | Chasis para armarios PX405020 y PX405020TP. 3 filas x 18 módulos = 54 módulos. | 1/1 |
| CHX4 | Chasis para armarios PX506025 y PX506025TP. 3 filas x 23 módulos = 69 módulos. | 1/1 |
| CHX5 | Chasis para armarios PX608030 y PX608030TP. 4 filas x 29 módulos = 116 módulos. | 1/1 |



Cerraduras para armario Polibox.

| | | |
|-------|--|-------|
| LOCK0 | Cerradura estándar. Incorpora llave doble barra de plástico. | 1/--- |
| LOCK1 | Cierre con llave metálica. | 1/--- |
| LOCK2 | Cierre de triángulo (11mm). Llave incluida. | 1/--- |
| LOCK3 | Dispositivo de bloqueo candado. | 1/--- |



Conjunto placa desplazable modular.

| | | |
|---------|---|-------|
| CDM-200 | Conjunto placa desplazable modular para armarios fondo 200. PX304020, PX405020, PX304020TP y PX405020TP | 1/--- |
| CDM-250 | Conjunto placa desplazable modular para armarios fondo 250. PX506025 y PX506025TP. | 1/--- |
| CDM-300 | Conjunto placa desplazable modular para armarios fondo 300. PX608030 y PX608030TP | 1/--- |

Accesorios



| Referencia | Descripción | Envase/ Embalaje |
|--|---|---------------------|
| Kit prensaestopas. Compuesto de prensaestopas + junta selladora de estanqueidad + contratuerca. IP68. | | |
| KIT-PL12G | M12. Para cables Ø3 - 6,5 mm. Longitud espárrago roscado 13 mm. | 60/960 |
| KIT-PL16G | M16. Para cables Ø5 - 10 mm. Longitud espárrago roscado 15 mm. | 60/960 |
| KIT-PL20G | M20. Para cables Ø6 - 12 mm. Longitud espárrago roscado 15 mm. | 60/960 |
| KIT-PL25G | M25. Para cables Ø13 - 18 mm. Longitud espárrago roscado 15 mm. | 60/480 |
| KIT-PL32G | M32. Para cables Ø18 - 25 mm. Longitud espárrago roscado 16 mm. | 40/320 |
| KIT-PL40G | M40. Para cables Ø24 - 32 mm. Longitud espárrago roscado 18 mm. | 1/96 |



| | | |
|---|---|-------|
| Tapa ciega aislante en tiras. Pretroquelada. | | |
| TA1300G | Tapa cubre huecos. 6 módulos. Color gris. | 1/200 |



| | | |
|--|----------------------------------|-----|
| Placas de poliéster para Polibox. | | |
| PPX253016 | Para ref. PX253016. | 1/1 |
| PPX304020 | Para refs. PX304020, PX304020TP. | 1/1 |
| PPX405020 | Para refs. PX405020, PX405020TP. | 1/1 |
| PPX506025 | Para refs. PX506025, PX506025TP. | 1/1 |
| PPX608030 | Para refs. PX608030, PX608030TP. | 1/1 |



| | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|-----|
| Placas metálicas para Polibox. | | |
| PMX253016 | Para ref. PX253016. | 1/1 |
| PMX304020 | Para refs. PX304020, PX304020TP. | 1/1 |
| PMX405020 | Para refs. PX405020, PX405020TP. | 1/1 |
| PMX506025 | Para refs. PX506025, PX506025TP. | 1/1 |
| PMX608030 | Para refs. PX608030, PX608030TP. | 1/1 |



| | | |
|------------------------------------|---|-----|
| Dispositivo de ventilación. | | |
| DVX1 | Dispositivo de ventilación diámetro 18mm | 1/1 |
| DVX2 | Conjunto de dos dispositivos de ventilación diámetro 29mm | 1/1 |



| | | |
|---|----------------------------------|-------|
| Soportes de fijación a la pared. | | |
| FIXP | Soporte de fijación de plástico. | 4/--- |
| FIXM | Soporte de fijación metálico. | 4/--- |


Solera

Portalámparas y Accesorios Solera S.A. - C/ Villa de Madrid, 53
46988 Paterna (Valencia) España - Spain
solera@psolera.com - export@psolera.com

www.psolera.com

