

Derivación en T 7x12.

Derivación en T para minicanal 7x12.
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Método instalación	Superficie
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Dimensiones (Alto x Ancho - mm)	7 x 12
Composición	Tapa suelta
Material	PVC (M1)

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Temperatura de trabajo	Código: 321
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 50085-1:2006
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220238343
Código EAN envase	8423220016668
Código EAN embalaje	18423220016665
Uds. Envase	20
Uds. Embalaje	1600
Uds. Pallet	78400
Medidas Envase cm	8,5x5x8
Medidas Embalaje cm	49x23x31,5
Peso unitario (g)	2
Peso Envase (Kg)	0,05
Peso Embalaje (Kg)	4,62
Código arancelario	85366990

Croquis

