

Unión 25x40.

Unión para minicanal 25x40.

Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Método instalación	Superficie
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Dimensiones (Alto x Ancho - mm)	25 x 40
Composición	Tapa suelta
Material	PVC (M1)

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Temperatura de trabajo	Código: 321
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 50085-1:2006
Conforme a REBT	Sí

Conforme a Directiva Europea
2014/35/UE. Directiva de baja tensión

Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE
(RoHS)

No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).

Conforme Directiva europea 2012/19/UE
(RAEE2)

No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220239388
Código EAN envase	8423220018709
Código EAN embalaje	18423220018706
Uds. Envase	20
Uds. Embalaje	400
Uds. Pallet	19600
Medidas Envase cm	12,4x9,3x11,5
Medidas Embalaje cm	49x23x31,5
Peso unitario (g)	9
Peso Envase (Kg)	0,23
Peso Embalaje (Kg)	5,12
Código arancelario	85366990