


Canal ranurada de 40 x 25 mm. Fijación con tornillos.

Canal ranurada de 40 x 25 mm. Fijación con tornillos.Longitud de 2 m. Material PVC (M1) aislante "no propagador de la llama". Color gris.
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Método instalación	Superficie
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Método de fijación	Tornillo
Dimensiones (Alto x Ancho - mm)	40 x 25
Superficie útil (mm²)	793
Compartimento	Uno
Composición	Base + tapa
Longitud tramo	2 m
Material	PVC (M1)

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Temperatura de trabajo	Código: 321

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí

Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 50085-1:2006
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220070004
Código EAN envase	8423220070004
Código EAN embalaje	18423220070001
Uds. Envase	0
Uds. Embalaje	42
Uds. Pallet	1050
Medidas Embalaje cm	202,5x13,5x20
Peso Embalaje (Kg)	12,38
Código arancelario	39259020

Croquis

