


Bloque aislado de conexión N 28.

Bloque aislado de conexión de N 28. Terminal neutro N 28 x 6 mm² + 6 x 16 mm². Color azul.



Características

Tipo	Bloque de conexión
Número de bornes	28 x 6 mm² + 6 x 16 mm²
Conexión	Neutro
Color	Azul

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	125 °C
Tensión de empleo	400 Vca
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60998-2-1:2005
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad


Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
--	----

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
---	----

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220068032
Código EAN envase	8423220068032
Código EAN embalaje	18423220068039
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	20
Uds. Pallet	99999
Medidas Envase cm	0,017 x 0,028
Medidas Embalaje cm	22,1x10,6x16,8
Peso unitario (g)	142
Peso Envase (Kg)	0,15
Peso Embalaje (Kg)	3,00
Código arancelario	39269097

Croquis



Documentación y descargas



[Instrucciones de montaje \(2.86MB\)](#)