

Bloque de conexión. Con 12 bornes para cable hasta 6 mm² y 2 bornes para cable hasta 16 mm². Para conexión de tierra. Con soporte de material termoplástico de color verde.

Bloque de conexión. Con 12 bornes para cable hasta 6 mm² y 2 bornes para cable hasta 16 mm². Para conexión de tierra. Con soporte de material termoplástico de color verde.



Características

Tipo	Bloque de conexión
Número de bornes	12 x 6 mm² + 2 x 16 mm²
Conexión	Tierra
Color	Verde Amarillo

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	125 °C
Tensión de empleo	400 Vca
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60998-2-1:2005
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220033887
Código EAN envase	8423220033887
Código EAN embalaje	18423220033884
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	125
Uds. Pallet	6000
Medidas Envase cm	1,4x0,05x0,83
Medidas Embalaje cm	37,5x20x30
Peso unitario (g)	55
Peso Envase (Kg)	0,06
Peso Embalaje (Kg)	7,30
Código arancelario	85369010

Croquis

