

Bloque aislado de conexión rápida T y N.

Borne de conexión de rápida T (14x4 mm2 +3x16 mm2) y N (14x4 mm2 + 3x16mm2)



Características

Tipo	Bloque de conexión rápida
Número de bornes	(14 x 4 mm² + 3 x 16 mm²) x2
Conexión	Neutro y tierra
Color	Azul, Verde Amarillo

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	125 °C
Tensión de empleo	400 Vca
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60998-1:2005
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
--	----

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
---	----

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220095311
Código EAN envase	8423220095311
Código EAN embalaje	18423220095318
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	60
Uds. Pallet	2880
Medidas Envase cm	0,23x1,4x1
Medidas Embalaje cm	37,5x20x30
Peso unitario (g)	133
Peso Envase (Kg)	0,14
Peso Embalaje (Kg)	8,44
Código arancelario	85369010