# QC121N

## Bloque aislado de conexión rápida N.

Borne de conexión de rápida N (21x4mm²+6x16mm²)

## Características

| | |
|---|---|
| Tipo | Bloque de conexión rápida |
| Número de bornes | 21 x 4 mm² + 6 x 16 mm² |
| Conexión | Neutro |
| Color | Azul |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Resistencia al fuego (GWEPT) | 850 ºC |
| Resistencia al calor (Presión bola) | 125 ºC |
| Tensión de empleo | 400 Vca |
| Libre de halógenos | Sí |

## Normativa

| | |
|---|---|
| Marcado CE | Sí |
| Marcado UK | Sí |
| Marcado CMim | Sí |
| Conforme a Normativa UNE/EN | UNE-EN 60998-1:2005 |
| Conforme a REBT | Sí |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí |

## Sostenibilidad

| | |
|---|---|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS) | Sí |
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | Sí |

## Logística y embalaje

| | |
|---|---|
| Código EAN unitario | 8423220094734 |
| Código EAN envase | 8423220094734 |
| Código EAN embalaje | 18423220094731 |
| Uds. Envase | 1 |
| Uds. Embalaje | 60 |
| Uds. Pallet | 2880 |
| Medidas Envase cm | 0,23x1,4x1 |
| Medidas Embalaje cm | 37,5x20x30 |
| Peso unitario (g) | 123 |
| Peso Envase (Kg) | 0,13 |
| Peso Embalaje (Kg) | 7,86 |
| Código arancelario | 85369010 |

## Documentación y descargas

Instrucciones de montaje (0.91MB)