8690EB25-1

Cuadro para electrificación básica de 22 elementos. Dimensiones para empotrar 459x220x72.

Cuadro para electrificación básica de 22 elementos. Dimensiones para empotrar 459x220x72. . Interruptor general automático (IGA) 2P, 25A. Curva C. 6kA. Diferencial general 1P+N, 25A, 30mA. Clase AC. Circuito C1 (iluminación) 1P+N, 10A. Curva C. 6kA. Circuito C2 (tomas de uso general y frigorífico) 1P+N, 16A. Curva C. 6kA. Circuito C3 (cocina y horno) 1P+N, 25A. Curva C. 6kA. Circuito C4.1 (lavavajillas) 1P+N, 16A. Curva C. 6kA. Circuito C4.2 (termo eléctrico) 1P+N, 16A. Curva C. 6kA Circuito C4.3 (lavadora) 1P+N, 16A. Curva C. 6kA. Circuito C5 (tomas cuartos de baño y cocinas) 1P+N, 16A. Curva C. 6kA.
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)

Características

Tipo de envolvente	Distribución
Método instalación	Empotrar en obra
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Nº módulos (18mm)	22
Perfil DIN metálico	Sí
Dimensiones interiores (mm) (Ancho x alto x Profundo)	459x220x72
Material Caja	Aislante
Material marco y puerta	Aislante
Color de caja	Blanca
Color de tapa	Blanca
Color de puerta	Blanca
Apertura de puerta	Vertical
Tipo de entradas	Desfondables
Enlazable	Vertical y horizontalmente
Sistema de cierre de tapa	Tornillo 1/4 de vuelta sin muelle
Sistema de cierre de puerta	A presión

Posibilidad de montar llave	Si (No incluida)
Posibilidad de montar perfil DIN	Sí (incluida)
Con sistema de marcado del hueco para empotrar	Sí

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Grado de protección (IK)	IK08
Resistencia al choque de impacto	Medio
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 ºC
Resistencia al calor (Presión bola)	70 ºC
Temperatura de instalación	-5 ºC -> +60 ºC
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 ºC ; +60 ºC
Tensión de empleo	400 Vca
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 62208:2012
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	La caja no corresponde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), pero los dispositivos incorporados si que están afectados de manera individual.
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	La caja no corresponde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), pero los dispositivos incorporados si que están afectados de manera individual.

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220081468
Código EAN envase	8423220081468
Código EAN embalaje	18423220081465
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	6
Uds. Pallet	90
Medidas Envase cm	10x48x25
Medidas Embalaje cm	57,8x46x38,5
Peso unitario (g)	2429
Peso Envase (Kg)	2,62
Peso Embalaje (Kg)	16,72
Código arancelario	85371098