

Kit prensaestopas M25. IP68.

Kit prensaestopas M25. IP68. Incluye junta y contratuerca. Para cables Ø 13 - 18 mm. Longitud espárrago roscado 10 mm.



Características

Uso	Doméstico / Terciario
Nº de entradas y tamaño (mm)	25
Válida para instalaciones fotovoltaicas	Sí
Longitud de espárrago roscado en prensaestopas	15mm

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP68
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 62444:2014
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220088771
Código EAN envase	8423220051980
Código EAN embalaje	18423220051987
Uds. Envase	60
Uds. Embalaje	480
Uds. Pallet	16800
Medidas Envase cm	14,5x19x8,8
Medidas Embalaje cm	59,5x20x37,5
Peso unitario (g)	21
Peso Envase (Kg)	1,34
Peso Embalaje (Kg)	11,23
Código arancelario	85366990