

Kit prensaestopas M40. IP68.

Kit prensaestopas M40. IP68. Incluye junta y contratuerca. Para cables Ø 24 - 32 mm. Longitud espárrago roscado 18 mm.



Características

Uso	Doméstico / Terciario
Nº de entradas y tamaño (mm)	40
Válida para instalaciones fotovoltaicas	Sí
Longitud de espárrago roscado en prensaestopas	18mm

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP68
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 62444:2014
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220088795
Código EAN envase	8423220052062
Código EAN embalaje	18423220052069
Uds. Envase	24
Uds. Embalaje	96
Uds. Pallet	3360
Medidas Envase cm	29x19x18
Medidas Embalaje cm	59,5x20x37,5
Peso unitario (g)	72
Peso Envase (Kg)	1,93
Peso Embalaje (Kg)	8,29
Código arancelario	85366990