

Caja de conexiones 73x44 x30 mm. IP68.

Con terminal de conexión incluido. 4 Polos. Hasta 2,5 mm² . 24A-250V~. 3 prensaestopas de M20 con junta de goma para cable de Ø 4 a 8 mm + 3 juntas para cable de Ø 9 a 12 mm y un tapón. IP68 (profundidad máxima 4 metros).

Fijación exterior.

Aplicaciones habituales: Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)



Características

Tipo de envoltente	Conexión y derivación
Método instalación	Superficie
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Exterior e interior
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	80x52x37
Dimensiones interiores (mm) (Ancho x alto x Profundo)	60x45x30
Sección de cable	4mm ²
Material Caja	Aislante
Color de caja	Negra
Color de tapa	Negra
Tipo de entradas	Con prensaestopas
Nº de entradas y tamaño (mm)	3
Sistema de fijación (Para superficie)	Exterior
Precintable	Sí
Sistema de cierre de tapa	Tornillo metálico
Posibilidad de montar regletas	Sí (Incluida)
Tipo de desagüe	Desagüe desfondable

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP68 (48 horas a 4 metros de profundidad máxima)
--------------------------	--

Grado de protección (IK)	IK07
Resistencia al choque de impacto	Fuerte
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70/125 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +60 °C
Tensión de empleo	<1000 Vca ; 1500 Vcc
Resistencia UV	Sí
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme a REBT	Sí
Certificado KEMA EUR	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	La caja no corresponde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), pero los dispositivos incorporados si que están afectados de manera individual.
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	La caja no corresponde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), pero los dispositivos incorporados si que están afectados de manera individual.

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220201385
Código EAN envase	8423220201385
Código EAN embalaje	18423220201382
Uds. Envase	1

Uds. Embalaje	100
Uds. Pallet	2400
Medidas Envase cm	30x6x23
Medidas Embalaje cm	52x34x41
Peso unitario (g)	111
Peso Envase (Kg)	0,12
Peso Embalaje (Kg)	12,67
Código arancelario	85381000

Documentación y descargas



[Instrucciones de montaje \(1.45MB\)](#)



[Documentación comercial \(3.41MB\)](#)