

Caja eficiente de mecanismos de empotrar en tabique hueco. Para 1 elemento. Sistema de fijación mediante bridas.

Caja eficiente de mecanimos de empotrar en tabique hueco. Para 1 elemento. Sistema de fijación mediante bridas. Dimensiones para empotrar Ø 68 x 46 mm. 2 entradas para tubo Ø 16- 20 mm. 2 entradas para tubo Ø 20-25 mm. Utilizar corona de Ø 68 mm. Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Tipo de envoltente	Caja para mecanismos
Método instalación	Para tabique hueco
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Dimensiones hueco (mm) (Ancho x alto x Profundo)	Ø 68x46
Material Caja	Aislante
Color de caja	Azul
Tipo de entradas	Desfondables
Nº de entradas y tamaño (mm)	2xØ20-25, 2xØ16
Sistema de fijación al tabique hueco	Brida nylon

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +60 °C
Tensión de empleo	400 Vca
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme a REBT	Sí
Certificado AENOR	Sí
Certificado CB	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).


Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220236608
Código EAN envase	8423220215870
Código EAN embalaje	18423220215877
Uds. Envase	20
Uds. Embalaje	320
Uds. Pallet	4800
Medidas Embalaje cm	59,5x59,5x39,5
Peso unitario (g)	31
Peso Envase (Kg)	0,63
Peso Embalaje (Kg)	11,19
Código arancelario	39259010

Croquis




PERFILES Y PANELES ESTANDAR						
PERFILES	H	34	46	70	90	125
PANELES	h	11	13	15	19	



Posibilidad de montaje con dimensiones mínimas de perfil y panel. Ref. 5625A

X= 60
SENCILLO= 46+15 (H+h)
DOBLE= 46+13+13 (H+h+h)



Documentación y descargas



Instrucciones de montaje (3.56MB)



Documentación comercial (4.1MB)



Certificado (0.45MB)



Cajas de mecanismos para tabique hueco de la serie Blue (Solera)



Montaje de las cajas de mecanismos para tabique hueco de la serie blue (Solera)