

Caja de conexión de superficie. De 132 x 65 mm.
Color blanco.

Caja de conexión de superficie. De 132 x 65 mm. Color blanco. Altura 35 mm.
Entradas para minicanal hasta 10 x 22 mm.
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Tipo de envoltente	Conexión y derivación
Método instalación	Empotrar en obra
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	132x65x35
Material Caja	Aislante
Color de caja	Blanca
Sistema de fijación (Para superficie)	Exterior

Datos técnicos

Resistencia al choque de impacto	Medio
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Tensión de empleo	400 Vca
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí

Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220240100
Código EAN envase	8423220004108
Código EAN embalaje	18423220004105
Uds. Envase	11
Uds. Embalaje	88
Uds. Pallet	3080
Medidas Envase cm	17,8x19x14,3
Medidas Embalaje cm	59,5x20x37,5
Peso unitario (g)	78
Peso Envase (Kg)	0,94
Peso Embalaje (Kg)	8,11
Código arancelario	85366990

Croquis



Documentación y descargas



[Instrucciones de montaje \(0.59MB\)](#)