

Caja de conexion de empotrar. De 300 x 500 mm.
Marco y puerta blanco.

Caja de conexion de empotrar. De 300 x 500 mm. Marco y puerta blanco. Profundidad 85 mm. 50 entradas para tubo de Ø 40 mm. Dos tabiques de separación.
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Tipo de envoltente	Conexión y derivación
Método instalación	Empotrar en obra
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Dimensiones interiores (mm) (Ancho x alto x Profundo)	300x500x85
Material Caja	Aislante
Color de caja	Negra
Color de tapa	Blanca
Nº de entradas y tamaño (mm)	50 xØ 40
Sistema de cierre de tapa	Tornillo metálico

Datos técnicos

Resistencia al choque de impacto	Medio
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70 °C
Tensión de empleo	400 Vca
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220009080
Código EAN envase	8423220009080
Código EAN embalaje	18423220009087
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	4
Uds. Pallet	60
Medidas Embalaje cm	59,5x48x39,5
Peso unitario (g)	1782
Peso Envase (Kg)	1,80
Peso Embalaje (Kg)	8,23
Código arancelario	85371098

Croquis



Documentación y descargas



[Instrucciones de montaje \(1.45MB\)](#)