MP42_2NG

Registro de terminación de red. De empotrar. Vacío. Dimensiones para empotrar 695 x 613 x 88 mm.



Registro de terminación de red. De empotrar. Vacío. Caja material temoplástico color gris y marco y puerta metálicos con rejillas para para disipación de calor de color grafito. Dimensiones para empotrar 695 x 613 x 88 mm. Enlazables horizontal y verticalmente. Con tubos de Ø 50 mm para conexión entre cajas. Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)

Características

Tipo de envolvente	Registros ICT
Método instalación	Empotrar en obra
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	727x643x97.5
Dimensiones hueco (mm) (Ancho x alto x Profundo)	695X613X88
Material Caja	Aislante
Material marco y puerta	Metálica
Color de caja	Negra
Color de puerta	Grafito
Apertura de puerta	Horizontal
Regletas incluidas	No
Tipo de entradas	Desfondables
Sistema de cierre de tapa	Tornillo 1/4 de vuelta sin muelle
Sistema de cierre de puerta	Maneta
Puerta reversible	Sí

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Posibilidad de montar regletas	Sí (No incluida)
Posibilidad de montar llave	Si (No incluida)
Posibilidad de montar perfil DIN	1 unidad (incluida)
Posibilidad de montar placa .PL-MP28	5 unidades (incluidas)
Con ojales en el fondo para fijar los tubos o cables con bridas, cantidad	Sí

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Grado de protección (IK)	IK07
Resistencia al choque de impacto	Medio
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 ºC
Resistencia al calor (Presión bola)	70 ºC
Temperatura de instalación	-5 ºC -> +60 ºC
Tensión de empleo	<1000 Vca ; 1500 Vcc
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa	Conforme a REAL DECRETO 346/2011 del 11 de marzo.
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-22:2007; UNE-EN 62208:2012
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220246584
Código EAN envase	8423220246584
Código EAN embalaje	18423220246581
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	2
Uds. Pallet	24
Código arancelario	85371098

Croquis



Documentación y descargas

Reposiciones de la serie (0.07MB)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com