

Cuadro DC de protección de strings (4 entradas- 4 salidas)

Cuadros DC de conexión y protección para instalaciones fotovoltaicas (4 entradas -4 salidas). Cuadro diseñado para gestión multiMPP con mismas entradas (strings) que salidas. Seccionador de corte en cada string. Con protección de sobretensiones transitoria 1000VDC, fusibles 16A 1000VDC. Dimensiones 362x500x160. Con conectores multicontact MC4 montados para la entrada y la salida. Prensaestopa de toma de tierra montado. Aplicaciones habituales: Entorno industrial











Características

Tipo de envolvente	Cuadro protección strings FV
Método instalación	Superficie
Uso	Industrial
Tipo de ubicación	Exterior e interior
N° módulos (18mm)	48
Módulos por fila	16
Perfil DIN metálico	Sí
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	362x500x160
Material Caja	Aislante
Material marco y puerta	Aislante
Color de caja	Gris (RAL7035)
Color de tapa	Gris (RAL 7035)
Color de puerta	Fumé
Apertura de puerta	Vertical
Tipo de entradas	Con puntos de centraje.
Sistema de fijación (Para superficie)	Interior con tapón, exterior con soporte o brida
Precintable	Sí



Enlazable	Vertical y horizontalmente
Sistema de cierre de tapa	Tornillo metálico ultrarrápido
Sistema de cierre de puerta	Maneta
Posibilidad de montar regletas	Sí (No incluida)
Posibilidad de montar llave	Llave y candado (No incluidos)
Posibilidad de montar perfil DIN	Sí (incluida)
Válida para instalaciones fotovoltaicas	Sí

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP65
Grado de protección (IK)	IK08
Resistencia al choque de impacto	Fuerte
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia UV	Sí
Libre de halógenos	Sí
Apta para ambientes salinos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa	UNE-EN 61439-1:2012
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60364-7-712:2017
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	La caja no corresponde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), pero los dispositivos incorporados si que están afectados de manera individual.
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	La caja no corresponde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), pero los dispositivos incorporados si que están afectados de manera individual.



Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220253278
Código EAN envase	8423220253278
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	1
Uds. Pallet	999
Código arancelario	85371098

Documentación y descargas



Instrucciones de montaje (3.48MB)



Documentación comercial (3.09MB)



Cajas de distribución IP65, IK08 (Solera) (Ed. 2024)