

Cuadro industrial montado de 32 elementos, 63A

Montaje INDUBOX ref.1332P. Componentes: 2 bases trascuadro 2P+T 16A IP54; 2 Bases industriales trascuadro inclinada 3P+T, 32A 400V~. IP44; 2 Bases industriales trascuadro inclinada 3P+T, 16A 400V~. IP44; 1 Magnetotérmico 3P, 32A. Poder de corte 6 kA; 1 Magnetotérmico 3P, 16A. Poder de corte 6 kA; 1 Magnetotérmico 1P+N, 16A. Poder de corte 6 kA; 1 Diferencial 4P, 63A.2 módulos. Poder de corte 6 kA;

Aplicaciones habituales: Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)



Características

Tipo de envolvente	Distribución
Método instalación	Superficie
Uso	Industrial
Tipo de ubicación	Exterior e interior
Nº módulos (18mm)	32
Módulos por fila	16
Perfil DIN metálico	Sí
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	362x500x160
Material Caja	Aislante
Color de caja	Gris (RAL7035)
Color de tapa	Gris (RAL 7035)
Color de puerta	Fumé
Regletas incluidas	Sí (Bornes de tornillo)
Tipo de regleta	Tierra
Nº de bornes y tamaño	12x6 mm ² + 2x16 mm ²
Tipo de entradas	Con puntos de centraje.
Precintable	Sí
Enlazable	Vertical y horizontalmente
Sistema de cierre de tapa	Tornillo metálico ultrarrápido
Sistema de cierre de puerta	Maneta
Posibilidad de montar regletas	Sí (Incluida)

Posibilidad de montar con candado	Si (no incluido)
Posibilidad de montar llave	Si (No incluida)
Posibilidad de montar perfil DIN	Sí (incluida)

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP65
Grado de protección (IK)	IK08
Resistencia al choque de impacto	Fuerte
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia UV	Sí
Libre de halógenos	Sí
Apta para ambientes salinos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa	UNE-EN 62208: 2012
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 61439-1: 2012 UNE-EN 61439-3: 2012 UNE-EN 61439-4: 2013
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	La caja no corresponde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), pero los dispositivos incorporados si que están afectados de manera individual.
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	La caja no corresponde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), pero los dispositivos incorporados si que están afectados de manera individual.

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220057197
Código EAN envase	8423220057197
Código EAN embalaje	18423220057194
Uds. Envase	0
Uds. Embalaje	1
Uds. Pallet	99999
Medidas Embalaje cm	26x22,5x22
Peso Embalaje (Kg)	8,20
Código arancelario	85371098

Documentación y descargas



Documentación comercial (5.76MB)



Reposiciones de la serie (0.05MB)



Cajas de distribución IP65, IK08 (Solera) (Ed. 2024)