

Chasis para MB304017UV y MB304017TPUV.

Chasis para MB304017UV y MB304017TPUV. 2 filas x 12 módulos = 24módulos.
Aplicaciones habituales: Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)



Características

Nº módulos (18mm)	16
Módulos por fila	8
Bastidor extraíble	Sí
Perfil DIN metálico	Sí

Datos técnicos

Clase de aislamiento	Clase II
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 62208:2012
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
--	---

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).
Conforme a Directiva Europea 2001/95 / CE Directiva seguridad general de los productos	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220233423
Código EAN envase	8423220233423
Código EAN embalaje	18423220233420
Uds. Envase	0
Uds. Embalaje	1
Uds. Pallet	100
Medidas Embalaje cm	26x16x36
Código arancelario	85371098

Documentación y descargas



[Reposiciones de la serie \(0.07MB\)](#)