MB-CH355019

Chasis para MB355019UV y MB355019TPUV.

Chasis para MB355019UV y MB355019TPUV. 3 filas x 14 módulos = 42 módulos.
Aplicaciones habituales: Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)

Características

Nº módulos (18mm)	42
Módulos por fila	14
Bastidor extraíble	Sí
Perfil DIN metálico	Sí

Datos técnicos

Clase de aislamiento	Clase II
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 62208:2012
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).
Conforme a Directiva Europea 2001/95 / CE Directiva seguridad general de los productos	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220233430
Código EAN envase	8423220233430
Código EAN embalaje	18423220233437
Código arancelario	85371098

Documentación y descargas

Reposiciones de la serie (0.07MB)