

Chasis para armarios PX253016 y PX253016TP. Para 16 elementos.

Chasis para colocación de automáticos. Con 2 filas de 8 elementos . Para las referencias . PX253016 y PX253016TP.

Aplicaciones habituales: Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)



Características

Nº módulos (18mm)	16
Módulos por fila	8
Bastidor extraíble	Sí
Perfil DIN metálico	Sí

Datos técnicos

Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 62208:2012
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220216419
Código EAN envase	8423220216419
Código EAN embalaje	18423220216416
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	10
Uds. Pallet	99999
Medidas Embalaje cm	10,2x12x14
Peso Embalaje (Kg)	0,61
Código arancelario	85371098

Documentación y descargas



[Instrucciones de montaje \(1.66MB\)](#)



[Reposiciones de la serie \(0.09MB\)](#)