

Caja de distribución de empotrar para 10 elementos.

Caja de distribución de empotrar de 10 elementos.Tapa, marco y puerta color blanco. Dimensiones para empotrar 230 x 188 x 55 mm + 40 mm de profundidad del marco. Con tornillos para precintado.  
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| Tipo de envoltente                                    | Distribución          |
| Método instalación                                    | Empotrar en obra      |
| Uso                                                   | Doméstico / Terciario |
| Tipo de ubicación                                     | Interior              |
| Nº módulos (18mm)                                     | 10                    |
| Módulos por fila                                      | 10                    |
| Perfil DIN metálico                                   | Sí                    |
| Dimensiones interiores (mm) (Ancho x alto x Profundo) | 230x188x55 + 40mm     |
| Material Caja                                         | Aislante              |
| Color de caja                                         | Negra                 |
| Color de puerta                                       | Blanca                |
| Apertura de puerta                                    | Horizontal            |
| Tipo de entradas                                      | Desfondables          |
| Precintable                                           | Sí                    |
| Sistema de cierre de tapa                             | Tornillo metálico     |
| Sistema de cierre de puerta                           | Maneta                |
| Posibilidad de montar regletas                        | Sí (No incluida)      |
| Posibilidad de montar llave                           | Si (No incluida)      |
| Posibilidad de montar perfil DIN                      | Sí (incluida)         |

Datos técnicos

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Grado de protección (IP)            | IP40            |
| Grado de protección (IK)            | IK07            |
| Resistencia al choque de impacto    | Medio           |
| Clase de aislamiento                | Clase II        |
| Resistencia al fuego (GWEPT)        | 650 °C          |
| Resistencia al calor (Presión bola) | 70 °C           |
| Temperatura de instalación          | -5 °C -> +60 °C |
| Tensión de empleo                   | 400 Vca         |
| Libre de halógenos                  | Sí              |

Normativa

|                                                                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Marcado CE                                                         | Sí                |
| Marcado UK                                                         | Sí                |
| Marcado CMim                                                       | Sí                |
| Conforme a Normativa UNE/EN                                        | UNE-EN 62208:2012 |
| Conforme a REBT                                                    | Sí                |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí                |

Sostenibilidad

|                                               |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)  | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).             |
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II). |

Logística y embalaje

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Código EAN unitario | 8423220059351  |
| Código EAN envase   | 8423220059351  |
| Código EAN embalaje | 18423220059358 |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Uds. Envase         | 1            |
| Uds. Embalaje       | 28           |
| Uds. Pallet         | 420          |
| Medidas Embalaje cm | 59,8x59x37,5 |
| Peso unitario (g)   | 608          |
| Peso Envase (Kg)    | 0,61         |
| Peso Embalaje (Kg)  | 18,14        |
| Código arancelario  | 85371098     |

Documentación y descargas

 [Instrucciones de montaje \(1.12MB\)](#)

 [Tabla de compatibilidades: caja, marco y puerta \(0.08MB\)](#)

 [Reposiciones de la serie \(0.06MB\)](#)