

Caja de distribución de superficie para 8 elementos.

Caja de distribución de superficie de 8 elementos.Color blanco. Dimensiones exteriores 178 x 140 x 58 mm. Precintable.  
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

|                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Tipo de envoltente                                    | Distribución                         |
| Método instalación                                    | Superficie                           |
| Uso                                                   | Doméstico / Terciario                |
| Tipo de ubicación                                     | Interior                             |
| Nº módulos (18mm)                                     | 8                                    |
| Módulos por fila                                      | 8                                    |
| Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo) | 178x140x58                           |
| Material Caja                                         | Aislante                             |
| Color de caja                                         | Blanca                               |
| Tipo de entradas                                      | Laterales lisos (mecanizar entradas) |
| Sistema de fijación (Para superficie)                 | Interior                             |
| Precintable                                           | Sí                                   |
| Sistema de cierre de tapa                             | Tornillo metálico                    |
| Posibilidad de montar llave                           | No                                   |
| Posibilidad de montar perfil DIN                      | Sí (incluida)                        |

Datos técnicos

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Grado de protección (IP) | IP40 |
| Grado de protección (IK) | IK07 |

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Clase de aislamiento                | Clase II |
| Resistencia al fuego (GWEPT)        | 650 °C   |
| Resistencia al calor (Presión bola) | 70 °C    |
| Libre de halógenos                  | Sí       |

Normativa

|                                                                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Marcado CE                                                         | Sí                |
| Marcado UK                                                         | Sí                |
| Marcado CMim                                                       | Sí                |
| Conforme a Normativa UNE/EN                                        | UNE-EN 62208:2012 |
| Conforme a REBT                                                    | Sí                |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí                |

Sostenibilidad

|                                               |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)  | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).             |
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II). |

Logística y embalaje

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Código EAN unitario | 8423220237360  |
| Código EAN envase   | 8423220011656  |
| Código EAN embalaje | 18423220011653 |
| Uds. Envase         | 5              |
| Uds. Embalaje       | 80             |
| Uds. Pallet         | 1200           |
| Medidas Embalaje cm | 59,5x59,5x39,5 |
| Peso unitario (g)   | 177            |
| Peso Envase (Kg)    | 0,90           |
| Peso Embalaje (Kg)  | 15,48          |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Código arancelario | 85371098 |
|--------------------|----------|

Documentación y descargas

-  [Instrucciones de montaje \(1.12MB\)](#)
-  [Reposiciones de la serie \(0.06MB\)](#)
-  [Tabla de compatibilidades: caja, marco y puerta \(0.08MB\)](#)