

## Caja de distribución de superficie para 14 elementos.

Caja de distribución de superficie de 14 elementos. Color gris. Dimensiones exteriores 280 x 192 x 68 mm.

Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



### Características

Tipo de envoltente	Distribución
Método instalación	Superficie
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Nº módulos (18mm)	14
Módulos por fila	14
Perfil DIN metálico	Sí
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	280x192x68 + 40mm
Material Caja	Aislante
Color de caja	Blanca
Tipo de entradas	Laterales lisos (mecanizar entradas)
Sistema de fijación (Para superficie)	Interior
Sistema de cierre de tapa	Tornillo metálico
Posibilidad de montar perfil DIN	Sí (incluida)

### Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Grado de protección (IK)	IK07
Resistencia al choque de impacto	Medio

Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70 °C
Libre de halógenos	Sí

## Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 62208:2012
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

## Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

## Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220060364
Código EAN envase	8423220060364
Código EAN embalaje	18423220060361
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	30
Uds. Pallet	450
Medidas Embalaje cm	59,5x59,5x39,5
Peso unitario (g)	468
Peso Envase (Kg)	0,47
Peso Embalaje (Kg)	15,17

Código arancelario

85371098

## Documentación y descargas



Instrucciones de montaje (1.12MB)



Tabla de compatibilidades: caja, marco y puerta  
(0.08MB)



Reposiciones de la serie (0.06MB)