

Caja de distribución de empotrar para 4 elementos precintable.

Caja de distribución de empotrar de 4 elementos precintable.Tapa color gris.
Dimensiones para empotrar 115 x 188 x 55 mm.
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Tipo de envoltente	Distribución con compartimento precintable
Método instalación	Empotrar en obra
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Nº módulos (18mm)	4
Módulos por fila	4
Perfil DIN metálico	Sí
Dimensiones interiores (mm) (Ancho x alto x Profundo)	115x188x55
Material Caja	Aislante
Color de caja	Negra
Tipo de entradas	Desfondables
Precintable	Sí
Sistema de cierre de tapa	Tornillo metálico
Posibilidad de montar perfil DIN	Sí (incluida)

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Grado de protección (IK)	IK07

Resistencia al choque de impacto	Medio
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 62208:2012
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220237322
Código EAN envase	8423220006928
Código EAN embalaje	18423220006925
Uds. Envase	5
Uds. Embalaje	75
Uds. Pallet	1125
Medidas Embalaje cm	59,5x59,5x39,5
Peso unitario (g)	259
Peso Envase (Kg)	1,30

Peso Embalaje (Kg)	20,69
Código arancelario	85371098

Documentación y descargas

-  [Instrucciones de montaje \(1.12MB\)](#)
-  [Reposiciones de la serie \(0.06MB\)](#)
-  [Tabla de compatibilidades: caja, marco y puerta \(0.08MB\)](#)