

Tapón de cierre M25 estanco al aire y al humo para conductos (métrico/pulgadas)

Tapón de cierre ECON® M25, hermético al aire y al humo, tubos métricos y en pulgadasTapón de sellado ECON® M25 (1040-25). Tapón obturador con tecnología ECON®, para obturar todas las tuberías habituales de instalaciones eléctricas en cajas de instalación o en salidas de cables. El tapón de sellado largo con tres labios de sellado y diferentes anchuras se adapta a la tubería de instalación correspondiente y garantiza un sellado hermético y estanco al humo incluso con tuberías cortadas en ángulo. A partir del tamaño de tubo M25, las superficies de la membrana están divididas por separadores. Éstos garantizan un trazado seguro de las tuberías y evitan daños y escotaduras en las tuberías. Tipo de instalación: Instalación básica | Aplicación: Accesorios



Características

Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	Ø25
---	-----

Datos técnicos

Libre de halógenos	Sí
--------------------	----

Normativa

Marcado CE	Sí
Certificado VDE	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).
---	---

Logística y embalaje

Código EAN envase	4013456536838
Código EAN embalaje	4013456536838
Uds. Envase	25
Uds. Embalaje	100
Uds. Pallet	42000
Peso unitario (g)	3,45
Peso Envase (Kg)	0,4042
Peso Embalaje (Kg)	0,34
Código arancelario	40169300