Manguito de conducto Ø 42-55 mm Manguito de sellado de aluminio-butilo para conductos

Collar para tuberías Ø 42-55 mm, Alu-Butyl collar de sellado, tuberíasCollar de sellado de alu-butilo (9079-51). Para sellar de forma segura y duradera las perforaciones de la instalación a través de, por ejemplo, mampostería, hormigón o materiales de madera. Los manguitos altamente elásticos están equipados con collares adhesivos de aluminio-butilo resistentes al desgarro y ofrecen la máxima fuerza adhesiva. Algunos sustratos deben tratarse previamente con la imprimación de adherencia KAISER. Longitud: 230 mm | Anchura: 230 mm

Características

Datos técnicos

Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN envase	4013456538276
Uds. Envase	0
Uds. Embalaje	4

Uds. Pallet	900
Peso unitario (g)	120
Peso Embalaje (Kg)	0,48
Código arancelario	40169300

Documentación y descargas

O-range ECON® Fix

La nueva gama de cajas múltiples O-range ECON® 2, 3 y 4