9300-93

Instalar. hsng Thermox® univ. parte delantera

Caja de montaje ThermoX® anillo frontal universalPieza frontal universal ThermoX® (9300-93). Carcasa empotrable ThermoX® para el montaje de luminarias empotrables halógenas y LED orientables en diferentes construcciones de techo. La carcasa protege el material circundante (lámina de barrera de vapor, aislamiento, etc.) de las elevadísimas temperaturas de funcionamiento de la lámpara y mantiene así el nivel de hermeticidad. Diámetro de montaje luminaria / altavoz: 0-86 mm

CE

Características

Datos técnicos

Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN envase	4013456470354
Uds. Envase	0
Uds. Embalaje	10
Uds. Pallet	0

Peso unitario (g)	140
Peso Embalaje (Kg)	1,4
Código arancelario	68091100

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com