

## Construcción de hormigón Pared y techo codo 30

Codo de 30° para pared y techo de hormigón, tubos M25, revestimiento de yeso, 2 piezas, 72 x 35 x 78 mm Codos de pared y techo de 30° (1202-34). Pasacables de extremo y transición, así como codos de pared y techo de 30° para asegurar un sistema de conductos vacíos de funcionamiento continuo en los puntos de transición. El diseño especialmente pequeño de las arandelas de transición y de extremo permite dejar conductos vacíos incluso entre barras de refuerzo colocadas firmemente sin tener que mecanizarlas en exceso. El radio óptimo de los codos de pared y techo, así como los soportes de tubo de ajuste preciso, evitan los bordes a tope en las transiciones y garantizan así la introducción flexible de tubos desde ambas direcciones. Longitud: 72 mm | Aplicación: Sistemas de conducción de cables y tuberías | Ancho: 35 mm



## Características

## Datos técnicos

## Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

## Sostenibilidad

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).
---	---

## Logística y embalaje

Código EAN envase	4013456355569
Uds. Envase	25

Uds. Embalaje	100
Uds. Pallet	8800
Peso unitario (g)	24,56
Peso Embalaje (Kg)	2,46
Código arancelario	39269097

## Documentación y descargas

 [B1 - la serie para las instalaciones de hormigón en obra](#)