

Conector de soporte de pared de la cavidad estanco, libre de halógenos

Pieza de conexión de pared hueca, hermética, sin halógenos Verbindungsstutzen (9060-68). Las cajas de protección contra incendios mantienen la duración de la resistencia al fuego en las paredes de protección contra incendios EI30-EI90 a pesar de las instalaciones eléctricas insertadas y garantizan el cierre seguro y estanco al humo de la habitación. En caso de incendio, un intumescente integrado cierra de forma rápida y fiable la abertura de la instalación, impidiendo que se propaguen las llamas y los gases de humo. Esto garantiza eficazmente la salvación de vidas y la protección de la propiedad.



Características

Datos técnicos

Normativa

Marcado CE	Sí
Certificado VDE	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).
---	---

Logística y embalaje

Código EAN envase	4013456546509
-------------------	---------------

Código EAN embalaje	4013456546509
Uds. Envase	25
Uds. Embalaje	100
Uds. Pallet	0
Peso unitario (g)	0,64
Peso Embalaje (Kg)	64
Código arancelario	39269097