

Instalar. carcasa ThermoX® anillo frontal Ø 68 mm

Carcasa de montaje ThermoX® anillo frontal, Ø 68 mmAnillos frontales ThermoX® individuales (9300-41). Carcasa empotrada ThermoX® para la instalación de luminarias empotradas halógenas y LED orientables en diversas construcciones de techos. La carcasa protege el material circundante (lámina de barrera de vapor, aislamiento, etc.) de las elevadísimas temperaturas de funcionamiento de la lámpara y mantiene así el nivel de hermeticidad. Diámetro de montaje de la luminaria / altavoz: 68 mm



Características

Datos técnicos

Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).
---	---

Logística y embalaje

Código EAN envase	4013456152618
Uds. Envase	0
Uds. Embalaje	10
Uds. Pallet	1600

Peso unitario (g)	34,1
Peso Embalaje (Kg)	0,34
Código arancelario	39269097