1564-01

Caja de derivación cortafuegos de empotrar para paredes cortafuegos EI30-EI120

Caja de empalmes para accesorios de protección contra incendios, empotrada en paredes de protección contra incendios EI30-EI120Caja de protección contra incendios empotrada (1564-01). La caja de protección contra incendios mantiene la duración de la resistencia al fuego en paredes de protección contra incendios de la construcción maciza EI30-EI120 a pesar de las instalaciones eléctricas instaladas. Incluso si no se alcanza el espesor de pared residual mínimo requerido de 60 mm en caso de instalación en un lado o incluso directamente enfrente, la caja de protección contra incendios garantiza un cierre seguro y estanco al humo de la habitación. En caso de incendio, un intumescente integrado cierra de forma rápida y fiable la abertura de la instalación, impidiendo así la propagación de las llamas y los gases de humo. También se impide la propagación del fuego debido a un espesor de pared residual insuficiente. Profundidad: 60 mm | Libre de halógenos: Sí

Características

Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	Ø82x60

Datos técnicos

Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Certificado VDE	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN envase	4013456546233
Código EAN embalaje	4013456546233
Uds. Envase	10
Uds. Embalaje	100
Uds. Pallet	3000
Peso unitario (g)	75
Peso Embalaje (Kg)	7,5
Código arancelario	39269097

Documentación y descargas

Cajas de Protección Contra Incendios HWD 90/30