9464-02

Pared hueca, caja de conexiones de un elemento Aislamiento acústico, Ø 68 mm

Caja de conexiones para elementos de protección contra incendios, HWD 68 Paredes de protección contra incendios EI30-EI90Caja de empalme para aparatos HWD 68 (9464-02). Las cajas de protección contra incendios mantienen la duración de la resistencia al fuego en las paredes de protección contra incendios EI30-EI90 a pesar de las instalaciones eléctricas insertadas y garantizan el cierre seguro y estanco al humo de la habitación. En caso de incendio, un intumescente integrado cierra de forma rápida y fiable la abertura de la instalación, impidiendo que se propaguen las llamas y los gases de humo. Esto garantiza eficazmente la salvación de vidas y la protección de la propiedad. Libre de halógenos: Sí | Agujero fresado Ø: 68 mm | Profundidad: 62 mm

Características

Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	Ø68

Datos técnicos

Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Certificado VDE	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN envase	4013456547940
Código EAN embalaje	4013456546219
Uds. Envase	10
Uds. Embalaje	100
Uds. Pallet	3000
Peso unitario (g)	39
Peso Embalaje (Kg)	3,9
Código arancelario	39269097

Documentación y descargas

Cajas de Protección Contra Incendios HWD 90/30