

Salida de cables 4 x 2,5 mm². De empotrar.

Salida de cables 4 x 2,5 mm². Embornamiento por tornillo.De empotrar. Color grafito. Sin marco.
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Tipo de mecanismo	Salida de cables
Tipo de instalación	Empotrar
Tensión nominal	250V~ (50/60 Hz)
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Sección de cable flexible	Hasta 2,5 mm²
Sección de cable rígido	Hasta 2,5 mm²

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70/125 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60998-1:2005
Conforme a REBT	Sí

Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí
--	----

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220235298
Código EAN envase	8423220234826
Código EAN embalaje	18423220234823
Uds. Envase	10
Uds. Embalaje	120
Uds. Pallet	4320
Medidas Envase cm	25,2x8x14
Medidas Embalaje cm	44,5x32,2x26,8
Peso unitario (g)	69
Peso Envase (Kg)	0,83
Peso Embalaje (Kg)	10,62
Código arancelario	85366990

Documentación y descargas

[Instrucciones de montaje \(0.58MB\)](#)

[Tabla esquemas mecanismos \(0.91MB\)](#)

[Montaje de los mecanismos de empotrar de la serie Europa \(Solera\)](#)

[Documentación comercial \(20.04MB\)](#)

[Mecanismos de empotrar, serie Europa \(Solera\)](#)