

Base fija doble 2P+T, 16A 250V~. Monobloc. De empotrar.

Base fija doble 2P+T, 16A 250V~. Embornamiento por tornillo.De empotrar. Color blanco. Dimensiones 117 x 81 mm. Con obturador. Monobloc. Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Tipo de mecanismo	Base fija doble
Tipo de instalación	Empotrar
Corriente nominal	16A
Tensión nominal	250V~ (50/60 Hz)
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Dimensiones	117 x 81
Con garras de fijación	Sí
Monobloc (con marco incluido)	Sí
Color marco	Blanco
Posición	Horizontal

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70/125 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
------------	----

Conforme a Normativa UNE/EN	UNE 20315-1-1:2017 UNE 20315-1-2:2017
Conforme a REBT	Sí
Certificado TÜV Rheinland	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220076631
Código EAN envase	8423220076990
Código EAN embalaje	18423220076997
Uds. Envase	10
Uds. Embalaje	120
Uds. Pallet	2880
Medidas Envase cm	24x13x17
Medidas Embalaje cm	52x52x25
Peso unitario (g)	122
Peso Envase (Kg)	1,36
Peso Embalaje (Kg)	17,22
Código arancelario	85366990

Documentación y descargas

[Instrucciones de montaje \(0.58MB\)](#)

[Tabla esquemas mecanismos \(0.91MB\)](#)

[Mecanismos de empotrar, serie Europa \(Solera\)](#)

[Documentación comercial \(20.04MB\)](#)

[Certificado \(1.39MB\)](#)

[Montaje de los mecanismos de empotrar de la serie Europa \(Solera\)](#)

