

Enrollacable automático con 1 base 2P+T, 16A 250V~. 16 m (14+2) de cable H05VV-F 3G1,5 mm².

Enrollacable automático con 1 base 2P+T, 16A 250V~. 16 m (14+2) de cable H05VV-F 3G1,5 mm². MÁX extendido/enrollado 3500W/1000W. Con soporte para fijación a la pared.
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Nº de bases	1
Características bases	Schuko 2P+T, 16A 250V~
Características clavija	Schuko 2P+T, 16A 250V~
Potencia máxima (cable extendido)	3.500 W
Potencia máxima (cable enrollado)	1.000 W
Bases con obturador	Sí
Longitud de cable	16 m. (14+2)
Tipo de enrollado	Automático
Soporte	Sí

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP20
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650/750 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70/125 °C

Normativa

Marcado CE	Sí
------------	----

Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 61242:1998
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220065819
Código EAN envase	8423220065819
Código EAN embalaje	18423220065816
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	2
Uds. Pallet	100
Medidas Envase cm	37x14x28
Medidas Embalaje cm	35,7x28x28
Peso unitario (g)	4380
Peso Envase (Kg)	4,58
Peso Embalaje (Kg)	9,62
Código arancelario	85444290