

Enrollacable con 1 base 2P+T 16A 250V~ + 1 clavija 2P+T (6h) CE. 30 m de cable H07RN-F 3G2,5 mm².

Enrollacable con 1 base 2P+T 16A 250V~ + 1 clavija 2P+T (6h) CE. 30 m de cable H07RN-F 3G2,5 mm².MÁX extendido 3680W. IP44.
Aplicaciones habituales: Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)



Características

Nº de bases	1
Características bases	Schuko 2P+T, 16A 250V~
Características clavija	Industrial 2P+T (6h), 16A 250V~
Potencia máxima (cable extendido)	3.680 W
Bases con tapa	Sí
Longitud de cable	30 m.
Tipo de enrollado	Manual
Soporte	Sí

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP44
Resistencia al fuego (GWEPT)	650/750 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70/125 °C

Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 61242:1998
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220057678
Código EAN envase	8423220057678
Código EAN embalaje	18423220057675
Uds. Envase	0
Uds. Embalaje	1
Uds. Pallet	24
Medidas Embalaje cm	31,5x38x21,3
Peso Embalaje (Kg)	7,88
Código arancelario	85444290