

Base múltiple de 3 tomas 2P+T, 16A 250V~. Caucho color negro.

Base múltiple de 3 tomas 2P+T, 16A 250V~. Caucho color negro.MÁX. 3680W.
Embornamiento de fácil acceso. Con asa de fijacion.
Aplicaciones habituales: Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)



Características

Tipo	Base múltiple
Nº de bases	3
Características bases	2P+T, 16A 250V~
Bases con obturador	Sí
Bases con tapa	Sí
Potencia máxima	3.680 W

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP44
Resistencia al fuego (GWEPT)	750 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70/125 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE 20315-1-1:2017 UNE 20315-1-2:2017
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220043275
Código EAN envase	8423220043275
Código EAN embalaje	18423220043272
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	5
Uds. Pallet	99999
Medidas Embalaje cm	29x16,5x19
Peso unitario (g)	360
Peso Envase (Kg)	0,36
Peso Embalaje (Kg)	1,95
Código arancelario	85366990