

Base múltiple de 5 tomas 2P+T, 16A 250V~. Con interruptor luminoso.

Base múltiple de 5 tomas 2P+T, 16A 250V~. Con interruptor luminoso.MÁX.3680W. Color blanco. Embornamiento de fácil acceso. Con agujeros de fijacion a la pared. Entradas para minicanal de 7x12, 10x16, 10x20 y 12x12 mm
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Tipo	Base múltiple
Nº de bases	5
Características bases	2P+T, 16A 250V~
Bases con obturador	Sí
Potencia máxima	3.680 W
Interruptor luminoso	Sí
Cable	Sí
Características de cable	H05VV-F 3G1,5mm²
Posibilidad de utilizar KIT-DIN35	Sí
Agujeros de fijación a la pared	Sí

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP20
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	125 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +60 °C

Normativa

Marcado CE	Sí
------------	----

Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220079717
Código EAN envase	8423220075801
Código EAN embalaje	18423220075808
Uds. Envase	24
Uds. Embalaje	48
Uds. Pallet	1680
Medidas Envase cm	36,5x19x28,5
Medidas Embalaje cm	59,5x20x37,5
Peso unitario (g)	253
Peso Envase (Kg)	6,55
Peso Embalaje (Kg)	13,69
Código arancelario	85366990

Croquis



Documentación y descargas



[Instrucciones de montaje \(0.74MB\)](#)



[Certificado \(0.33MB\)](#)