

Prolongador con 6 bases 2P+T, 16A 250V~ + 2 tomas USB 2,1A 5Vdc.

Prolongador con 6 bases 2P+T, 16A 250V~ Máx. 3.680 W.+ 2 tomas USB 2,1A 5Vdc. Total 10,5 W. 2 m de cable H05VV-F 3 G 1,5 mm². Con interruptor luminoso

Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Tipo	Base múltiple
Nº de bases	6
Características bases	2P+T, 16A 250V~
Bases con obturador	Sí
Longitud de cable	2 m.
Potencia máxima	3.680 W
Nº tomas USB	2
Características USB	Tipo A (2,1A 5Vdc)
Interruptor luminoso	Sí
Cable	Sí
Características de cable	H05VV-F 3G1,5mm ²

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP20
Resistencia al fuego (GWEPT)	750 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	125 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +60 °C

Normativa

Marcado CE	Sí
------------	----

Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017
Conforme a REBT	Sí
Certificado TÜV Rheinland	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220261297
Código EAN envase	8423220261297
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	10
Uds. Pallet	700
Código arancelario	85366990

Documentación y descargas



[Instrucciones de montaje \(2.78MB\)](#)