933133

Base industrial trascuadro interblocante 2P+T, 32A 230V~. IP44.

Base industrial trascuadro interblocante 2P+T, 32A 230V~. IP44.
Aplicaciones habituales: Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)

Características

Tipo	Base interblocante trascuadro
Nº de polos	2P + T
Tipo de embornamiento	Por tornillo
Posición de la tierra	6h
Interblocante	Sí
Marco para Indubox	MR1300X
Corriente nominal	32A
Tensión nominal	230V
Color	Azul

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP44
Grado de protección (IK)	IK09
Resistencia al choque de impacto	Fuerte
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 ºC
Resistencia al calor (Presión bola)	125 ºC
Estabilidad dimensional	-25 ºC -> +80 ºC
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60309-1:2001;UNE-EN 60309-2:2001
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220043343
Código EAN envase	8423220043343
Código EAN embalaje	18423220043340
Uds. Envase	0
Uds. Embalaje	1
Uds. Pallet	99999
Medidas Embalaje cm	19,5x11x14
Peso Embalaje (Kg)	0,69
Código arancelario	85366990

Croquis

933133



Ampere	16			32		
Pole	3	4	5	3	4	5
a	58	60	61	66	66	67