

Base industrial mural 3P+T 32A 400V~. IP67.

Bases murales. IP 67 3P+T, 32A 400V~.
Aplicaciones habituales: Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)



Características

Tipo	Base industrial mural
Nº de polos	3P + T
Tipo de embornamiento	Por tornillo
Posición de la tierra	6h
Corriente nominal	32A
Tensión nominal	400V
Color	Rojo

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP67
Grado de protección (IK)	IK09
Resistencia al choque de impacto	Fuerte
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	125 °C
Estabilidad dimensional	-25 °C -> +80 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí

Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60309-1:2001;UNE-EN 60309-2:2001
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220140127
Código EAN envase	8423220140127
Código EAN embalaje	18423220140124
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	5
Uds. Pallet	99999
Medidas Embalaje cm	29x23x19
Peso unitario (g)	874
Peso Envase (Kg)	0,87
Peso Embalaje (Kg)	4,54
Código arancelario	85366990

Croquis



Ampere	16				32			
Pole	3	4	5	7	3	4	5	7
a [mm]	146	148	148	148	161	161	163	163
b [mm]	96	99	102	102	108	108	112	112
M [mm]	25	25	25	25	25	25	25	25

