

Contactor modular 2P, 40A, 2 módulos.

Contactor modular 2P, 40A, 2 módulo.Contactos 2NO. Tensión bobina 230V~. 240/415V AC (50 - 60 Hz).
Aplicaciones habituales: Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)



Características

Tipo de dispositivo modular	Contactor
Nº de polos	2P
Módulos (18 mm)	2
Tipo de red	Corriente alterna (ca)
Fijación	Rail DIN 35mm
Contactos	2NO
Corriente nominal	40A
Tensión nominal	230 Vca - (50/60 Hz)

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	960 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +40 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí

Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60947-4-1:2021
Conforme a Normativa IEC	IEC 61095:2009
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220092310
Código EAN envase	8423220092310
Código EAN embalaje	18423220092317
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	240
Uds. Pallet	10800
Medidas Envase cm	23x8x8
Medidas Embalaje cm	43x34x24
Peso unitario (g)	122
Peso Envase (Kg)	0,13
Peso Embalaje (Kg)	31,73
Código arancelario	85362010

Croquis

