

Contactor modular 4P, 40A, 3 módulos.

Contactor modular 4P, 40A, 3 módulos.Contactos 4NO. Tensión bobina 230V~. 240/415V AC (50 - 60 Hz).  
Aplicaciones habituales: Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)



Características

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Tipo de dispositivo modular | Contactor                |
| Nº de polos                 | 4P                       |
| Módulos (18 mm)             | 3                        |
| Tipo de red                 | Corriente alterna (ca)   |
| Fijación                    | Rail DIN 35mm            |
| Contactos                   | 4NO                      |
| Corriente nominal           | 40A                      |
| Tensión nominal             | 230/400 Vca - (50/60 Hz) |

Datos técnicos

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Resistencia al fuego (GWEPT)           | 960 °C         |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -5 °C ; +40 °C |
| Libre de halógenos                     | Sí             |

Normativa

|              |    |
|--------------|----|
| Marcado CE   | Sí |
| Marcado UK   | Sí |
| Marcado CMim | Sí |

|                                                                    |                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Conforme a Normativa UNE/EN                                        | UNE-EN 60947-4-1:2021 |
| Conforme a Normativa IEC                                           | IEC 61095:2009        |
| Conforme a REBT                                                    | Sí                    |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí                    |

Sostenibilidad

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)  | Sí |
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | Sí |

Logística y embalaje

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Código EAN unitario | 8423220092327  |
| Código EAN envase   | 8423220092327  |
| Código EAN embalaje | 18423220092324 |
| Uds. Envase         | 1              |
| Uds. Embalaje       | 60             |
| Uds. Pallet         | 2700           |
| Medidas Envase cm   | 23x8x8         |
| Medidas Embalaje cm | 43x34x24       |
| Peso unitario (g)   | 122            |
| Peso Envase (Kg)    | 0,13           |
| Peso Embalaje (Kg)  | 8,33           |
| Código arancelario  | 85362010       |