

Base Portafusibles seccionable. Tamaño 0

Base Portafusibles seccionable. Tamaño 0 . Para fusible cilindrico 10 x 38. 1P.
500V. Hasta 32A.
Aplicaciones habituales: Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)



Características

Tipo de protección (modular)	Portafusibles
Nº de polos	1P
Módulos (18 mm)	1
Tipo de red	Corriente alterna (ca)
Capacidad de cortocircuito	20kA
Fijación	Rail DIN 35mm
Talla de los fusibles	Talla 0 (10x38 mm)
Corriente nominal	32A
Tensión nominal	690 Vca (50/60 Hz)

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	960 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +40 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí

Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60269-1:2008
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220073869
Código EAN envase	8423220077324
Código EAN embalaje	18423220077321
Uds. Envase	12
Uds. Embalaje	300
Uds. Pallet	9000
Medidas Envase cm	23x8x8
Medidas Embalaje cm	46x35,5x24,5
Peso unitario (g)	57
Peso Envase (Kg)	0,69
Peso Embalaje (Kg)	14,32
Código arancelario	85362010

Documentación y descargas



[Instrucciones de montaje \(0.3MB\)](#)