

Fusible cilíndrico talla DO-2/E.

Fusible cilíndrico talla DO-2/E. 3 uds de fusible cerámico. 50A 400V 50 kA.
Aplicaciones habituales: Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)



Características

Tipo de elemento	Fusible cerámico
Nº de polos	1P
Tipo de red	Corriente alterna (ca)
Capacidad de cortocircuito	50 kA
Talla de los fusibles	Talla DO-2
Corriente nominal	50A
Tensión nominal	400 Vca - (50/60 Hz)
Dimensiones (mm)	SV000333

Datos técnicos

Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +40 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60269-1:2008

Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220065352
Código EAN envase	8423220065352
Código EAN embalaje	18423220065359
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	640
Uds. Pallet	22400
Medidas Embalaje cm	59,5x20x37,5
Peso unitario (g)	41
Peso Envase (Kg)	0,04
Peso Embalaje (Kg)	28,42
Código arancelario	85362010