

Magnetotérmico 4P, 50A. Poder de corte 6 kA.
Curva C.

Magnetotérmico 4P, 50A. Poder de corte 6 kA. Curva C.
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Endurancia mecánica	20.000 ciclos
Tipo de protección (modular)	Interruptor magnetotérmico
Nº de polos	4P
Módulos (18 mm)	4
Tipo de red	Corriente alterna (ca)
Curva de disparo	C
Capacidad de cortocircuito	6 kA
Fijación	Rail DIN 35mm
Capacidad de conexión	Hasta 25 mm²
Posibilidad de utilización de peines tipo pin	Sí
Endurancia eléctrica	15.000 ciclos
Corriente nominal	50A
Tensión nominal	230/400 Vca - (50/60 Hz)

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	960 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +40 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60898-1:2020
Conforme a REBT	Sí
Certificado AENOR	Sí
Certificado CB	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220093461
Código EAN envase	8423220091986
Código EAN embalaje	18423220091983
Uds. Envase	3
Uds. Embalaje	60
Uds. Pallet	99999
Medidas Embalaje cm	10,2x12x14
Peso unitario (g)	380
Peso Envase (Kg)	1,15
Peso Embalaje (Kg)	23,65
Código arancelario	85362010

Croquis



Documentación y descargas



[Certificado \(0.67MB\)](#)